

1. Zmiana ustawień miniatur obrazów (dotyczy Windows XP)

Poprzez wprowadzenie poniższych zmian możesz dostosować do swoich potrzeb wielkość wyświetlanych przez Explorera miniatur obrazów oraz ich jakość.

1. Odszukaj klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
 2. Utwórz w nim nową wartość typu DWORD lub i nazwij ją "ThumbnailSize". Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu.
 3. Nadaj jej wartość 96 (domyślnie). Jeżeli chcesz aby miniatury były większe - zwiększ tę wartość. Jeżeli mają mieć mniejsze rozmiary - wpisz wartość mniejszą.
 4. Utwórz w nim nową wartość typu DWORD lub i nazwij ją "ThumbnailQuality". Jeżeli wartość taka istnieje przejdź do następnego punktu.
 5. Nadaj jej wartość z zakresu między 50 a 100. Domyślnie jest 90. Im większa cyfra tym lepsza jakość.
 6. Odszukaj klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer] i w nim wprowadź zmiany opisane w punktach 2 - 5.
- Uruchom ponownie komputer aby zaobserwować zmiany.

User Key	[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
System Key	[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
Value Name	ThumbnailSize, ThumbnailQuality
Data Type	REG_DWORD (DWORD Value)
ValueData	50 - 100

2. Jak zmienić kolor zaszyfrowanych plików (dotyczy Windows XP)

Opisane poniżej zmiany pozwolą wam na wyświetlanie zaszyfrowanych folderów w kolorze innym niż domyślny

1. Odszukaj klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer].
 2. Stwórz w nim nową wartość typu REG_BINARY i nazwij ją "AltEncryptionColor". Jeżeli wartość o takiej nazwie już istnieje, przejdź do następnego punktu
 3. Nadaj jej wartość wg formatu RR GG BB 00. Wartość domyślna to 00 80 40 00
- Zaloguj się ponownie aby zaobserwować zmiany

User Key	[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
Value Name	AltEncryptionColor
Data Type	REG_BINARY (Binary Value)
Value Data	RR GG BB 00 (default = 00 80 40 00)

3. Jak zmienić kolor plików i folderów skompresowanych (dotyczy Windows NT/2000/XP)

Windows domyślnie wyświetla pliki i foldery skompresowane w kolorze niebieskim. Możesz to zmienić wprowadzając zmiany opisane poniżej. Aby jednak można było skorzystać z tej funkcji, uaktywniona musi być opcja "Pokaż zaszyfrowane lub skompresowane pliki NTFS w kolorze" (Menu Narzędzia -> Opcje folderów -> Widok)

1. Odszukaj klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer].
 2. Stwórz w nim nową wartość typu REG_BINARY i nazwij ją "AltColor". Jeżeli wartość o takiej nazwie już istnieje, przejdź do następnego punktu
 3. Nadaj jej wartość wg formatu RR GG BB 00. Wartość domyślna to 00 00 ff 00
- Uruchom ponownie komputer aby zmiany zostały zapisane

User Key	[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
Value Name	AltColor
Data Type	REG_BINARY (Binary Value)
Value Data	00 00 ff 00 (default)

4. Jak włączyć/wyłączyć funkcję spersonalizowanego menu? (dotyczy Windows 2000/Me/XP)

Menu może być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika poprzez wyświetlanie jedynie pozycji najczęściej przez niego używanych. Funkcje, których użytkownik nie wykorzystuje, są ukrywane. Korzystając z opisanego poniżej możesz włączyć lub wyłączyć personalizację menu.

1. Odszukaj klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced].
 2. Stwórz w nim nową wartość typu REG_SZ (String Value) i nazwij ją "IntelliMenus". Jeżeli wartość o takiej nazwie już istnieje, przejdź do następnego punktu
 3. Nadając jej wartość Yes lub No odpowiednio uaktywnisz lub wyłączysz funkcję inteligentnego menu
- Zaloguj się ponownie aby zobaczyć efekt zmian

User Key	[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
Value Name	IntelliMenus
Data Type	REG_SZ (String Value)
Value Data	Yes lub No

5. Jak zmienić ikonę kosza? (dotyczy wszystkich systemów Windows)

1. Odszukaj klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-

00AA002F954E}\DefaultIcon].

2. Znajdziesz tam trzy wartości o nazwach: (Default), Empty, Full. Zmień je, wpisując ścieżki dostępu do plików ikon.

3. Następnie odzyskaj klucz [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon] i tam również wpisz ścieżki dostępu do ikon które mają obrazować kosz

Aby zobaczyć zmiany odśwież pulpit (F5)

User Key	[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon]
System Key	[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon]
Value Name	(Default), Empty, Full
Data Type	REG_SZ (String Value)
Value Data	ścieżka dostępu do ikony

6. Jak zmienić pionowy odstęp między ikonami na pulpicie? (dotyczy Windows NT/2000)

1. Odszukaj klucz [HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop].

2. Znajdziesz tam trzy wartości o nazwie IconVerticalSpacing (jeżeli jej nie ma - utwórz ją). Nadaj jej wartość, np. 70 (w pixelach)

Aby zobaczyć zmiany uruchom ponownie komputer

User Key	[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
Value Name	IconVerticalSpacing
Data Type	REG_SZ (String Value)

7. Jak ustawić dowolny rozmiar ikon na pulpicie? (dotyczy wszystkich systemów Windows)

Za pomocą opisanych niżej modyfikacji rejestru, możesz dowolnie dostosować rozmiar ikon na swoim pulpicie

1. Odszukaj klucz [HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop].

2. Utwórz wartość typu REG_SZ (String Value) i nadaj jej nazwę Shell Icon Size. Jeżeli wartość taka już istnieje przejdź do następnego punktu

3. Jako wartość Shell Icon Size wpisz rozmiar ikony (domyślny to 32)

Aby zobaczyć zmiany uruchom ponownie komputer

User Key	[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
Value Name	Shell Icon Size
Data Type	REG_SZ (String Value)
Value Data	Rozmiar ikon (w pikselach)

8. Jak usunąć ikonę Mój Komputer z Pulpitu i Start Menu? (dotyczy Windows 2000/Me/XP)

1. Odszukaj klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum].

2. Utwórz wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}. Jeżeli wartość taka już istnieje przejdź do następnego punktu

3. Jako wartość {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} wpisz "0" aby usunąć ikonę Moj Komputer. Nadanie jej wartości "1" spowoduje pojawienie się tej ikony.

4. Odszukaj klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum] i wykonaj jeszcze raz kroki podane w punktach 2 i 3.

Aby zobaczyć zmiany uruchom ponownie komputer

User Key	[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum]
System Key	[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum]
Value Name	{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
Data Type	REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data	0 lub 1

9. Jak wyłączyć menu podręczne Pulpitu? (dotyczy wszystkich Windows)

1. Odszukaj klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer].

2. Utwórz wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę NoViewContextMenu. Jeżeli wartość taka już istnieje przejdź do następnego punktu.

3. Jako wartość NoViewContextMenu wpisz "0" aby usunąć ikonę Moj Komputer. Nadanie jej wartości "1" spowoduje uaktywnienie menu podręcznego Pulpitu.

4. Przejdź teraz do klucza [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] i wykonaj jeszcze raz kroki podane w punktach 2 i 3.

Aby zobaczyć zmiany uruchom ponownie komputer

User Key	[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
System Key	[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name	NoViewContextMenu
Data Type	REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data	0 lub 1

10. Jak wyświetlić na pulpicie nazwę komputera i login użytkownika? (dotyczy Windows NT/2000/XP)

Za pomocą opisanych niżej zmian możesz jako podpis pod ikoną Mój Komputer wyświetlić nazwę komputera lub login użytkownika. Aby móc

wprowadzić te modyfikacje będzie konieczne skorzystanie z edytora rejestru REGEDT32.EXE. Użytkownicy systemów Windows NT i Windows 2000 używający Internet Explorera 6.0 lub nowszego powinni skorzystać z procedury podanej dla Windows XP

1. Windows NT

- 1.1 Odszukaj klucz [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}].
- 1.2 Usuń istniejącą wartość o nazwie "No Name".
- 1.3 Utwórz nową wartość typu REG_EXPAND_SZ. Pole nazwa tej wartości musi zostać puste!
- 1.4. Jako jej wartość wpisz "%USERNAME% on %COMPUTERNAME%".

2. Windows 2000

- 2.1 Odszukaj klucz [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}].
- 2.2 Nazwę wartości "LocalizedString" zmień na "LocalizedString.old".
- 2.3 Utwórz nową wartość typu REG_EXPAND_SZ i nadaj jej nazwę "LocalizedString". Nadaj jej dokładnie taką samą wartość jaką ma LocalizedString.old dodając po przecinku "%USERNAME% on %COMPUTERNAME%".

Przykładowo łańcuch wartości wygląda następująco:

@C:\WINNT\system32\shell32.dll,-9216@1033,%USERNAME% on %COMPUTERNAME%".

3. Windows XP 3.1 Odszukaj klucz [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}].

- 3.2 Nazwę wartości "LocalizedString" zmień na "LocalizedString.old".
- 3.3 Utwórz nową wartość typu REG_EXPAND_SZ i nadaj jej nazwę "LocalizedString". Nadaj jej wartość "%USERNAME% on %COMPUTERNAME%".

11. Jak wyłączyć automatyczne czyszczenie pulpitu? (dotyczy Windows XP)

Windows XP domyślnie co 60 dni uruchamia Czarodzieja Czyszczenia Pulpitu, mającego oczyścić Pulpit z nieużywanych skrótów. Za pomocą podanych niżej instrukcji możemy czarodzieja zmusić do milczenia

1. Odszukaj klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\CleanupWiz].
2. Utwórz wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę NoRun. Jeżeli wartość taka już istnieje przejdź do następnego punktu
3. Jako wartość NoRun wpisz "0" aby wyłączyć Czarodzieja ("1" przywróci automatyczne uruchamianie)

Aby zobaczyć zmiany uruchom ponownie komputer

User Key	[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\CleanupWiz]
Value Name	NoRun
Data Type	REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data	0 lub 1

12. Jak usuwać pliki lub foldery bez przesuwania ich do Kosza? (dotyczy Windows XP)

1. Odszukaj klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer].
 2. Utwórz wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę NoRecycleFiles. Jeżeli wartość taka już istnieje przejdź do następnego punktu
 3. Aby nie przesuwać plików do Kosza wpisz "1" ("0" przywróci typowe ustawienia)
- Aby zobaczyć zmiany zaloguj się ponownie.

User Key	[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer].
Value Name	NoRecycleFiles
Data Type	REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data	0 lub 1

13. Jak mogę automatycznie się logować do sieci? (dotyczy Windows NT/2000/XP)

1. Odszukaj klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon].
 2. Utwórz nową wartość typu REG_SZ (String Value) i nadaj jej nazwę 'DefaultUserName'. Jako wartość wpisz login którego zazwyczaj używasz.
 3. Utwórz nową wartość typu REG_SZ (String Value) i nadaj jej nazwę "DefaultDomainName".
Jako wartość wpisz swoje hasło.
 4. Utwórz nową wartość typu REG_SZ (String Value) i nadaj jej nazwę "AutoAdminLogon".
Jako wartość wpisz "1" aby uaktywnić automatyczne logowanie
- Uruchom ponownie komputer aby wprowadzić zmiany

User Key	[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
Value Name	DefaultUserName, DefaultDomainName, AutoAdminLogon
Data Type	REG_SZ (String Value)

UWAGA!

Pamiętaj, że hasło zapisane będzie w rejestrze i każdy będzie mógł mieć do niego dostęp! Jeżeli będziesz chciał skorzystać z innego konta niż domyślne, podczas logowania wcisnij klawisz SHIFT. Jeżeli masz aktywną funkcję **DontDisplayLastUserName** (czyli system nie wyświetla nazwy użytkownika który ostatnio się logował), logowanie automatyczne nie będzie funkcjonowało! powrót

14. Jak mogę dodać przycisk "Wyłącz komputer" do ekranu logowania? (dotyczy Windows NT/2000/XP)

1. Odszukaj klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system].
 2. Utwórz wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę ShutdownWithoutLogon. Jeżeli wartość taka już istnieje przejdź do następnego punktu
 3. Aby dodać przycisk "Wyłącz komputer" wpisz "1" ("0" przywróci typowe ustawienia)
- Aby zobaczyć zmiany uruchom ponownie komputer

System Key	[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system]
Value Name	ShutdownWithoutLogon
Data Type	REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data	"0" lub "1"

15. Jak mogę zmienić ekran logowania? (dotyczy Windows XP)

Jeżeli przyzwyczaiłeś się do ekranu logowania Windows NT lub Windows 2000, możesz używać go również w Windowsie XP.

1. Odszukaj klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon].
 2. Utwórz wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę LogonType. Jeżeli wartość taka już istnieje przejdź do następnego punktu
 3. Aby uaktywnić klasyczny ekran logowania nadaj jej wartość "0"
- Aby zobaczyć zmiany uruchom ponownie komputer lub zaloguj się ponownie

System Key	[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
Value Name	LogonType
Data Type	REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data	0 = widok klasyczny, 1 = ekran powitalny Windows XP

16. Jak mogę wyłączyć zaproszenie do zarejestrowania usługi Passport? (dotyczy Windows XP)

Jeżeli nie używasz usługi MSN Messenger lub Passport możesz wyłączyć kłopotliwe, ciągle pojawiające się po starcie systemu zaproszenie do rejestracji

1. Odszukaj klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MessengerService].
 2. Utwórz wartość typu REG_BINARY (Binary Value) i nadaj jej nazwę PassportBalloon. Jeżeli wartość taka już istnieje przejdź do następnego punktu
 3. Aby wyłączyć przypomnienie o rejestracji nadaj jej wartość "0a 00 00 00"
- Aby zobaczyć zmiany uruchom ponownie komputer lub zaloguj się ponownie

User Key	[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MessengerService]
Value Name	PassportBalloon
Data Type	REG_BINARY (Binary Value)
Value Data	"0a 00 00 00"

17. Jak uniemożliwić użytkownikowi logowanie się na inne konto niż to, które zostało wybrane do automatycznego logowania? (dotyczy Windows 2000/XP)

Aby uniemożliwić użytkownikowi logowanie się na inne konto niż to, które zostało wybrane do automatycznego logowania, należy zmodyfikować rejestr według podanych niżej punktów

1. Odszukaj klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon].
 2. Utwórz wartość typu REG_SZ (String Value) i nadaj jej nazwę ForceAutoLogon. Jeżeli wartość taka już istnieje przejdź do następnego punktu
 3. Aby wyłączyć uniemożliwić logowanie na inne konto, nadaj jej wartość "1"
- Aby zobaczyć zmiany uruchom ponownie komputer

System Key	[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
Value Name	ForceAutoLogon
Data Type	REG_SZ (String Value)
Value Data	0 lub 1

18. Jak wyłączyć wyświetlanie informacji o nieprzeczytanych wiadomościach e-mail na ekranie powitalnym? (dotyczy Windows XP)

1. Odszukaj klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail].
 2. Utwórz wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę MessageExpiryDays. Jeżeli wartość taka już istnieje przejdź do następnego punktu
 3. Aby wyłączyć wyświetlanie informacji o nieprzeczytanych wiadomościach e-mail nadaj jej wartość "1"
- Aby zobaczyć zmiany uruchom ponownie komputer lub zaloguj się ponownie

User Key	[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail]
Value Name	MessageExpiryDays
Data Type	REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data	0 lub 1

19. Jak ukryć login użytkownika na ekranie logowania?(dotyczy Windows XP)

Za pomocą opisanych niżej zmian w rejestrze, możesz usunąć wyświetlanie na ekranie logowania loginu danego użytkownika, bez usuwania jego konta z systemu

1. Odszukaj klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList].
 2. Utwórz wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i jako jej nazwę wpisz login użytkownika.
 3. Aby ukryć login na ekranie logowania, nadaj jej wartość "0"
- Aby zobaczyć zmiany uruchom ponownie komputer

User Key	[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList]
Value Name	
Data Type	REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data	0

20. Jak zablokować możliwość wstrzymywania uruchamiania programów umieszczonych w Autostarcie? (dotyczy Windows NT/2000/XP)

Jeżeli podczas ładowania Windows użytkownik będzie trzymał wciśnięty klawisz SHIFT, uzyska możliwość wyłączenia Autostartu (tzn. programy umieszczone w Autostarcie nie zostaną uruchomione). Aby zabezpieczyć się przed taką ewentualnością, wprowadź do rejestru opisane niżej zmiany:

1. Odszukaj klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon].
 2. Utwórz nową wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę "IgnoreShiftOverride".
- Jeżeli wartość taka już istnieje przejdź do następnego punktu
3. Jako jej wartość wpisz "1" jeżeli naciśnięcie klawisza SHIFT ma być ignorowane
- Aby zobaczyć zmiany uruchom ponownie komputer

System Key	[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
Value Name	IgnoreShiftOverride
Data Type	REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data	0 lub 1

21. Wyłączyć czy uruchomić ponownie? (dotyczy Windows NT/2000/XP)

Po naciśnięciu przycisku "Zamknij system" można istotnie zamknąć system i wyłączyć komputer lub wykonać ponowne uruchomienie komputera. Aby było to możliwe trzeba wprowadzić do rejestru zmiany opisane poniżej. Zapoznaj się z tym punktem również jeżeli pomimo tego iż chcesz wyłączyć komputer, ten uruchamia się ponownie - być może jest za to odpowiedzialny twój rejestr.

1. Odszukaj klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon].
 2. Utwórz nową wartość typu REG_SZ (String Value) i nadaj jej nazwę "PowerdownAfterShutdown".
- Jeżeli wartość taka już istnieje przejdź do następnego punktu
3. Jako jej wartość wpisz "1" jeżeli komputer ma być wyłączany lub "0" jeżeli ma być uruchamiany ponownie
- Aby zobaczyć zmiany uruchom ponownie komputer

SystemKey	[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
Value Name	PowerdownAfterShutdown
Data Type	REG_SZ (String Value)
Value Data	1 lub 0

22. Jak zablokować działanie klawisza skrótu Windows? (dotyczy Windows NT/2000/XP)

Nie wszystkim odpowiada istnienie na klawiaturze klawisza skrótu Windows (po zewnętrznych stronach klawiszy Alt). Jeżeli nie wykorzystujesz ich lub utrudniają ci one w pewien sposób życie - wyłącz je.

1. Odszukaj klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout].
 2. Utwórz nową wartość typu REG_BINARY (Binary Value) i nadaj jej nazwę "Scancode Map".
 3. Jako jej wartość wpisz
"00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 5B E0 00 00 5C E0 00 00 00 00"
- aby wyłączyć klawisze skrótu Windows
- Aby zobaczyć zmiany uruchom ponownie komputer

SystemKey	[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout]
Value Name	Scancode Map
Data Type	REG_BINARY (Binary Value)
Value Data	00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 5B E0 00 00 5C E0 00 00 00 00

23. Jak zmusić Windows do oczyszczania pamięci z bibliotek DLL które nie są już używane? (dotyczy wszystkich systemów Windows)

Windows niestety nie jest systemem, który racjonalnie gospodaruje zasobami komputera. Po dłuższej pracy z wieloma programami, komputer potrzebuje coraz więcej czasu na wykonanie nawet prostych operacji. Częściową winę ponosi za taki stan pozostawianie w pamięci bibliotek programów z którym pracowaliśmy wcześniej. Aby Windows automatycznie czyścił pamięć przy zamykaniu programów, należy dokonać następujących zmian w rejestrze:

1. Odszukaj klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer].
2. Utwórz nowy podklucz i nadaj mu nazwę "AlwaysUnloadDLL".

3. Jako wartość "Default" wpisz "1" aby wyłączyć funkcję przechowywania bibliotek w pamięci komputera
Aby zobaczyć zmiany uruchom ponownie komputer

SystemKey	[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AlwaysUnloadDLL]
Value Name	Default
Data Type	REG_SZ (String Value)
Value Data	1

24. Jak ograniczyć użytkownikowi dostęp do wybranych napędów (dotyczy Windows 2000/Me/XP)

1. Odszukaj klucz [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer].
 2. Utwórz nową wartość typu REG_DWORD (DWORD Value) i nadaj jej nazwę "NoViewOnDrive".
 3. Poniżej podano wartości, jakie należy nadać "NoViewOnDrive", aby ukryć ograniczyć dostęp do poszczególnych napędów.
Przykładowo: aby ograniczyć dostęp do napędu E, wpisz 16, aby ograniczyć dostęp zarówno do napędu E jak i F wpisz 48 (16+32). Aby ograniczyć dostęp do wszystkich napędów wpisz 67108863.
 4. Odszukaj klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer].
 5. Wykonaj kroki z punktu 2 i 3
- A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, N: 8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432, ALL: 67108863
- Aby zobaczyć zmiany uruchom ponownie komputer

UserKey	[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
SystemKey	[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name	NoViewOnDrive
Data Type	REG_DWORD (DWORD Value)